

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

COMUNE DI BARD (AO)

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBIENTI ALL'INTERNO DEL FORTE DI
BARD: CAFFETTERIA DI GOLA, RISTORANTE POLVERIERA, BOOKSHOP, SALA
CONFERENZE OLIVERO**

COMMITTENTE

Associazione Forte di Bard
Forte di Bard(AO)



PROGETTISTA

Dott. Arch. Danilo MONTOVERT
Via Garibaldi, 45
Aosta



PROGETTO ESECUTIVO CAFFETTERIA E RISTORANTE	
ELENCO PREZZI	
OTTOBRE 2018	

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	CAFFETTERIA DI GUSTO: BAR		
	<p>Bancone bar con vetrina break terminale e retrobanco attrezzato, rivestimento in lastre di gres porcellanato, piani di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" e banchine lato clienti rivestite in vetro temperato. Tipologia di ante e cassette basi in acciaio con disegno telaio squadrato (vedi immagine tav. E.ARR.2).</p> <p>Dimensioni principali del banco bar: sviluppo lineare frontale cm 615+217, profondità comprensiva di attrezzature cm 82, altezza piano bancone cm 85, altezza fronte 115 cm.</p> <p>Chiusura frontale e laterale dei banchi costituita da: sottostruttura in legno mm 20*40, pannello in multistrato spessore 20 mm e rivestimento in gres porcellanato tipo "Fondovalle serie Res Art" colore LAVA (banco bar) o similare in lastre di grande formato cm 120*240, spessore mm 6,5, rivestimento banchina in vetro temperato retrolaccato colore nero tonalità a scelta della D.L..</p> <p>La fascia a pavimento corrispondente allo zoccolo (altezza 170 mm) è realizzata acciaio inox satinato. Lo zoccolo risulta leggermente rientrante rispetto al filo esterno del rivestimento in gres.</p> <p>I piani del bancone e del retro banco sono rivestiti in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite". Tale rivestimento si estende anche al di sotto della banchina e risvolta in verticale sul fondo della stessa per l'intera altezza di mm 110. All'estremità libera del bancone è inserita la vetrina break riscaldata e refrigerata.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.01-E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p> <p>Attrezzature come di seguito elencate:</p>		
B.ARR.01	<p>Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con 2 vasche "cucite" al piano completo di bordo antigoccia, miscelatore con comando a leva e supporto porta bancalina (bancalina esclusa computata nella B.ARR.30), compreso risvolto del rivestimento in acciaio su alzata bancalina per h mm 110 e i rinforzi a sostegno della bancalina costituiti da piastre in acciaio inox disposte di taglio.</p> <p>Dimensione piano mm 3230*780*40+h110.</p> <p>Dimensione vasche mm 500*500.</p>	CAD	2.115,00
B.ARR.02	<p>Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con bottigliera rettangolare per n. 3 bottiglie minimo, supporto porta bancalina (bancalina esclusa computata nella voce B.ARR.30), compreso risvolto del rivestimento in acciaio su alzata bancalina per h mm 110 e i rinforzi a sostegno della bancalina costituiti da piastre in acciaio inox disposte di taglio.</p> <p>Dimensione piano mm 2500*780*40+h110.</p> <p>Dimensione bottigliera mm 120*370.</p>	CAD	1.390,00
B.ARR.03	<p>Base armadiata neutra in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con porte scorrevoli e ripiano intermedio regolabile, predisposta per il rivestimento esterno lato cliente. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.01). Dimensione mm 1720*780*h 850.</p>	CAD	795,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
B.ARR.04	<p>Lavabicchieri elettrica in acciaio inox AISI 304, dimensione cesto mm 400*400, dimensione mm 460*545*H715.</p> <p>Cesti ora: n. 60/40/30/20.</p> <p>Cicli di lavaggio: 60/90/120/180 sec.</p> <p>Pompa di lavaggio: 400W.</p> <p>Assorbimento totale: 2800W.</p> <p>Capacità vasca: 15,5 lt.</p> <p>Capacità boiler: 3,4 lt.</p> <p>Consumo acqua: 1,8 lt.</p> <p>Altezza massima bicchieri mm 305.</p> <p>Struttura in doppia parete. Correntini cesto stampati. Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale. Vasca stampata e inclinata per svuotamento perfetto. Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio. Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate. Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete. Ugelli dei bracci in composito, rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera. Valvola di non ritorno. Dosatore brillantante di serie. Sistema thermostop: il risciacquo inizia solo al raggiungimento degli 85°C in boiler.</p>	CAD	2.300,00
B.ARR.05	<p>Base armadiata neutra con due porte battenti + vano per inserimento lavabicchieri, in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite", predisposta per il rivestimento esterno lato cliente. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.01). Dimensione mm 1500*780*h850.</p>	CAD	740,00
B.ARR.06	<p>Addolcitore d'acqua per lavabicchieri, capacità 5000 lt con Th. Sistema completo per la demineralizzazione totale. Funzionamento anche con acqua calda.</p> <p>Sistema a cartuccia demineralizzazione parziale o totale + microfiltrazione a 10 µm.</p> <p>Intellibypass: by pass stabile indipendente dal flusso di acqua in entrata e dalla posizione del filtro.</p> <p>Capacità di filtrazione a 12.000lt per la demineralizzazione parziale e 5000 lt per la demineralizzazione totale, rispettivamente con 10 kh° di durezza carbonica (clean) e 10 th° di durezza totale (cl. Extra). Funzionamento verticale e orizzontale.</p> <p>Utilizzabile con acqua calda in entrata fino a un massimo di 60°.</p> <p>Sostituibilità del metodo di trattamento, con cambio della cartuccia interna, mantenendo il sistema installato.</p> <p>Possibilità di regolare il by pass tra 0% e 10% a seconda della necessita.</p> <p>Durata del sistema: 10 anni.</p> <p>Possibilità di controllo elettronico dei consumi.</p>	CAD	812,00
B.ARR.07	<p>Base refrigerata con motore a bordo, completa di 2 porte battenti e 2 cassettiere (da 2 cassette), vano motore con griglie di aerazione, realizzata in acciaio AISI 304 finitura "scotch brite", predisposta per il rivestimento lato cliente (piano di lavoro computato nella voce B.ARR.02). Dimensione mm 2500*780*h850.</p>	CAD	4.760,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
B.ARR.08	Piano di lavoro sagomato ad angolo in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite", completo di supporto porta bancalina (bancalina esclusa computata nella voce B.ARR.30), compreso risolto del rivestimento in acciaio su alzata bancalina per h mm 110 e i rinforzi a sostegno della bancalina costituiti da piastre in acciaio inox disposte di taglio. Dimensione piano mm 800/400*800*40+h110.	CAD	360,00
B.ARR.09	Base neutra a giorno in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con ripiano intermedio regolabile, predisposta per il rivestimento esterno lato cliente. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.08). Dimensione mm 800/400*780*h850.	CAD	680,00
B.ARR.10	Vetrina break terminale. Dimensione 1350*820*750/1380 Vetrina refrigerata e riscaldata, motore a bordo, con vetri dritti extra chiari temperati da mm 6, portine scorrevoli lato cliente e lato operatore in vetro Extra chiaro mm 6. Vetro centrale di separazione extra chiaro tra i due vani spessore mm 12. Un piano sottostante refrigerato e un piano riscaldato entrambi realizzati in acciaio AISI 304 finitura "scotch brite". Entrambe vetrine dotate di illuminazione a led. N.12 vassoi realizzati a misura in acciaio inox. Base sottostante vetrina refrigerata con motore a bordo, con due ante e griglia di areazione vano motore, realizzata in acciaio inox finitura "scotch brite". Predisposta per il rivestimento frontale e laterale lato cliente.	A CORPO	9.400,00
B.ARR.11	Piastra di cottura doppia in vetroceramica, struttura in acciaio inox, piani di cottura in vetroceramica, controllo a mezzo termostato. Vaschetta di raccolta liquidi e residui di cottura. Piastre superiori autobilancianti regolabili. Piedini regolabili in altezza. Potenza nominale KW 3.00. Dimensione piani cottura mm 260*290*2 Dimensione mm L 700 P490 H170.	CAD	1.180,00
	Retro banco bar zona caffè con basi e piani di lavoro realizzati in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite". Sopra i piani è prevista un'alzata in acciaio inox di altezza mm 150 sia frontalmente che sul lato sinistro. Dimensioni principali del banco lunghezza cm 294, profondità cm 70, altezza cm 85/100. È compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione. Attrezzature come di seguito elencate:		
B.ARR.12	Piano di lavoro sagomato in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite", compreso alzatina in acciaio h mm 150. Predisposizione di n.1 foro sul piano per passaggio cavi dimensione mm 150*80. Dimensione piano mm L 1750/1900*P 700*H40, dimensione	CAD	1.200,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	alzatina h mm 150 L 1750+410+360.		
B.ARR.13	Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite", compreso alzatina in acciaio h mm 150. Dimensione piano mm L 1050*P 700*H40, dimensione alzatina h mm 150 L 1050.	CAD	440,00
B.ARR.14	Base neutra macchina per il caffè in acciaio AISI 304 finitura "scotch brite" con vano a giorno per inserimento fabbricatore di ghiaccio, 1 cassetto su vano a giorno, 2 cassette battifondi, 1 anta battente e 1 tramoggia per rifiuti. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.12) Dimensione mm 1750/1900*700*h1000.	CAD	2.360,00
B.ARR.15	Base neutra in acciaio AISI 304 finitura "scotch brite" con 2 tramogge per rifiuti. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.13) Dimensione mm 1050*700*h 850.	CAD	1.210,00
B.ARR.16	Fabbricatore di ghiaccio sistema a spruzzo con carrozzeria in acciaio AISI 304 finitura "scotch brite", con contenitore incorporato, capacità 44 kg/24H con raffreddamento ad aria. Capacità contenitore kg 16. Classe tropicale +43°. Filtro aria smontabile e pulibile. Condensazione aria o acqua. Superfici interne arrotondate per pulizia. Isolamento contenitore HCFC-Free. RoHS Free. Sportello isolato con apertura a scomparsa. Funzionamento elettromeccanico. Interruttore ON/OFF. Dimensione mm 500*580*h690.	CAD	1.195,00
B.ARR.17	Addolcitore d'acqua per fabbricatore ghiaccio, capacità 11.000 lt con 7/8 Th, bp 50%. Sistema completo per la decarbonizzazione, cartuccia, testata e conta litri. Prefiltrazione per trattenere le macro impurità. Riduzione della durezza carbonatica per evitare le formazioni di calcare indesiderate. Filtrazione al carbone attivo per trattenere le sostanze dall'odore e dal sapore sgradevoli. Filtrazione fine. Dimensioni mm 144*144*557.	CAD	290,00
B.ARR.18	Addolcitore d'acqua per macchina del caffè, Capacità 13.000 lt con 4/5 kh, bp 60%. Sistema completo per la decarbonizzazione, cartuccia, testata e contaltri. Sistema completo per la decarbonizzazione, cartuccia, testata e conta litri. Prefiltrazione per trattenere le macro impurità.	CAD	290,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	Riduzione della durezza carbonatica per evitare le formazioni di calcare indesiderate. Filtrazione al carbone attivo per trattenere le sostanze dall'odore e dal sapore sgradevoli. Filtrazione fine. Dimensioni mm 144*144*557.		
	Banco cassa bar realizzato con caratteristiche e materiali analoghe al banco bar, rivestimento in gres porcellanato, piano in vetro retrolaccato. Dimensioni principali del banco: sviluppo lineare frontale di cm 114, profondità cm 62, altezza cm 115. Chiusura frontale e laterale del banco costituita da: sottostruttura in legno mm 20*40, pannello in multistrato spessore 20 mm, rivestimento in gres porcellanato tipo "Fondovalle serie Res Art colore TALC" o similare in lastre di grande formato cm 120*240, spessore mm 6,5, rivestimento banchina in vetro temperato retrolaccato colore bianco tonalità a scelta della D.L.. La fascia a pavimento corrispondente allo zoccolo (altezza 170 mm) è realizzata acciaio inox satinato. Lo zoccolo risulta leggermente rientrante rispetto al filo esterno del rivestimento in gres. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.01-E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione. Attrezzature come di seguito elencate:		
B.ARR.19	Piano banco cassa bar in vetro temperato spessore mm 8, retrolaccato verniciato colore bianco tonalità a scelta della D.L., finitura superficiale satinata. Predisposto di bocchetta passacavi per alimentazione cassa, quadrata dimensione mm 80*80, colore BIANCO. Dimensione piano mm 1140*62*8.	CAD	320,00
B.ARR.20	Base neutra banco cassa bar realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con n.2 cassette con serratura e 2 vani a giorno con ripiano regolabile, predisposto per rivestimento esterno lato cliente. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.19). Dimensione mm 1120*600*h 1150.	CAD	810,00
	Retro banco bar zona birra con base e piano di lavoro realizzati in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite". Sopra i piani è prevista un'alzata in acciaio inox di altezza mm 130 sia frontalmente che sul lato destro. Dimensioni principali del banco lunghezza cm 180, profondità cm 70, altezza cm 85. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.01-E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione. Attrezzature come di seguito elencate:		
B.ARR.21	Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite", completo di alzatina in acciaio h 130 mm. Predisposto di n. 1 foro sul piano per colonna spina birra (esclusa) diametro mm 50. Dimensione piano mm 1800*70*40. Dimensione alzatina L	CAD	900,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	1800+700 h 130.		
B.ARR.22	Base neutra in acciaio AISI 304 finitura "scotch brite" per alloggiamento fusti birre con 2 ante a battente e un vano motore per la refrigerazione (escluso). (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.13) Dimensione mm 1050*700*h 850.	CAD	1.100,00
	Banco cassa ristorante angolare realizzato con caratteristiche e materiali analoghe al banco bar, rivestimento in gres porcellanato, piano in vetro temperato retrolaccato. Dimensioni principali del banco: sviluppo lineare frontale di cm 188+120, profondità cm 72/32, altezza cm 115. Chiusura frontale e laterale del banco costituita da: sottostruttura in legno mm 20*40, pannello in multistrato spessore 20 mm, rivestimento in gres porcellanato tipo "Fondovalle serie Res Art colore TALC" o similare in lastre di grande formato cm 120*240, spessore mm 6,5, rivestimento banchina in vetro temperato retrolaccato colore bianco tonalità a scelta della D.L.. La fascia a pavimento corrispondente allo zoccolo (altezza 170 mm) è realizzata acciaio inox satinato. Lo zoccolo risulta leggermente rientrante rispetto al filo esterno del rivestimento in gres. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.01-E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione. Attrezzature come di seguito elencate:		
B.ARR.23	Piano banco cassa ristorante sagomato in vetro temperato spessore mm 8, retrolaccato verniciato colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., finitura superficiale satinata, predisposto di bocchetta passacavi per alimentazione cassa, quadrata dimensione mm 80*80, colore BIANCO. Dimensione piano mm 1200/1440*72*8.	A CORPO	470,00
B.ARR.24	Piano banco cassa ristorante rettangolare in vetro temperato spessore mm 8, retrolaccato verniciato colore bianco tonalità a scelta della D.L., finitura superficiale satinata. Dimensione piano mm 1230*320*8.	A CORPO	190,00
B.ARR.25	Base neutra banco cassa bar realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con n.1 cassetto e 1 vano a giorno con ripiano regolabile, predisposto per rivestimento esterno lato cliente. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.23). Dimensione mm 1180*700*h 1150.	CAD	920,00
B.ARR.26	Base neutra banco cassa bar realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con 1 vano a giorno con ripiano regolabile, predisposto per rivestimento esterno lato cliente. (Piano di lavoro computato nella voce B.ARR.24). Dimensione mm 1210*330*h 1150.	CAD	830,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	Rivestimento banco bar lato cliente compreso i laterali dei banchi a vista, realizzato in gres porcellanato con piastrella di grande formato tipo "Fondovalle serie Res Art" colore LAVA o similare, dimensione lastre mm 1200*2400 spessore mm 6.6, incollata a sottostruttura in pannelli di multistrato mm 20 e sottostanti listelli in legno mm 20*40 ancorati alle basi. Fascia di zoccolatura rientrante rivestita in acciaio inox satinato. Illuminazione dello zoccolo con barra led e trasformatore remoto inclusi. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.01-E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.		
B.ARR.27	Rivestimento frontale e laterale banco bar e vetrina breack, sviluppo lineare mm 820+6150+820*h 970 + mm 1350+820*h680. Rivestimento frontale completo di zoccolo in acciaio satinato h mm 170 e barra led.	A CORPO	4.100,00
	Rivestimento banchi cassa lato cliente compreso i laterali dei banchi a vista, realizzato in gres porcellanato con piastrella di grande formato tipo "Fondovalle serie Res Art" colore TALC o similare, dimensione lastre mm 1200*2400 spessore mm 6.6, incollata a sottostruttura in pannelli di multistrato mm 20 e sottostanti listelli in legno mm 20*40 ancorati alle basi. Fascia di zoccolatura rientrante rivestita in acciaio inox satinato. Illuminazione dello zoccolo con barra led e trasformatore remoto inclusi. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.01-E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.		
B.ARR.28	Rivestimento frontale e laterale banco cassa bar, sviluppo lineare mm 1140*h 970 + mm 620*h 970. Rivestimento frontale completo di zoccolo in acciaio satinato h mm 170 e barra led.	A CORPO	800,00
B.ARR.29	Rivestimento frontale e laterale banco cassa ristorante, sviluppo lineare mm 320+1880+1200*h 970. Rivestimento frontale completo di zoccolo in acciaio satinato h mm 170 e barra led. Prevedere foro rivestimento frontale, in corrispondenza dell'intercapedine del fondale della mensola SNACK adiacente, per il passaggio del cavo di alimentazione delle prese poste sotto il piano.	A CORPO	1.600,00
B.ARR.30	Banchina banco bar realizzata con piano in vetro temperato spessore mm 8, retro verniciato, colore nero tonalità a scelta della D.L., finitura superficiale satinata, incollata a sottostruttura in pannelli di multistrato spessore mm 10 , bordati in acciaio inox sul fronte del lato operatore in acciaio inox satinato. Il piano della banchina sormonterà la piastrella di rivestimento in gres e sarà diviso in quattro pezzi così come indicato in dettaglio nella TAV. E.ARR.03, con tagli corrispondenti al taglio della piastrella di rivestimento del banco laddove indicato. Principali dati dimensionali della banchina: piani rettangolari L mm	A CORPO	2.800,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	520+2400+2400*P300, piani trapezoidali Lmm 1350/1200*P300, L mm 820/680*P300.		
B.ARR.31	Rivestimento a parete retro banco in piastrella di gres porcellanato di grande formato tipo "Fondovalle" serie "Res Art" colore TALC o similare, dimensione lastre mm 1200*2400 spessore 6,5. Compreso preparazione della superficie compensando il fuori piombo della parete, tagli, colla, sfridi, fori per impianti. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.03). É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	MQ	260,00
B.ARR.32	Pedana bancone bar. Sottostruttura in legno, pannelli in multistrato, pavimentazione in vinilico antiscivolo, colore e finitura a scelta della D.L., dotata di N. 3 botole d'ispezione e n.2 alzate d'ingresso a vista rivestite in acciaio inox satinato, stessa finitura dello zoccolo di rivestimento del bancone bar. Spigolo di congiunzione tra rivestimento pedana e zoccolo in acciaio rivestito con angolare antiscivolo finitura acciaio. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.03). É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	MQ	310,00
B.ARR.33	Contenitore a parete porta bottiglie e bicchieri in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, sistema di fissaggio a parete a scomparsa, spessore mm 4 costituito da due elementi chiusi composti e assemblati come da disegno (TAV. E.ARR.02). Massimo ingombro degli elementi L mm 1070 *P mm170/200*H mm 850. É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	2.710,00
B.ARR.34	Contenitore a parete porta bottiglie e bicchieri in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, sistema di fissaggio a parete a scomparsa, spessore mm 4 costituito da due elementi chiusi composti e assemblati come da disegno (TAV. E.ARR.02). Massimo ingombro degli elementi L mm 1840 *P mm170/200*H mm 720. É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	3.320,00
B.ARR.34A	Slitta porta calici in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, sistema di fissaggio a parete a scomparsa, spessore mm 4 assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.02). Massimo ingombro dell'elemento L mm 1100*P mm170*H mm 50. É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	590,00
B.ARR.35	Contenitore a parete porta bottiglie e bicchieri in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, sistema di fissaggio a parete a scomparsa, spessore mm 4, costituito da due elementi chiusi e una mensola a "L" composti e assemblati come da disegno (TAV. E.ARR.02). Massimo ingombro degli elementi L mm 2500 *P mm170/200*H	CAD	3.180,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	mm 580. É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.		
B.ARR.35A	Slitta porta calici in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, sistema di fissaggio a parete a scomparsa, spessore mm 4 assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.02). Massimo ingombro dell'elemento L mm 1000*P mm170*H mm 50. É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	540,00
B.ARR.35B	Slitta porta calici in acciaio inox AISI 304 finitura satinata, sistema di fissaggio a parete a scomparsa, spessore mm 4 assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.02). Massimo ingombro dell'elemento L mm 780*P mm170*H mm 50. É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	450,00
B.ARR.36	Fascia di rivestimento in corrispondenza delle griglie di aerazione poste nel retro banco, realizzata in metallo verniciato a polvere, comprensivo di ancoraggio a parete e verniciatura delle bocchette esistenti con vernice a polvere nel colore bianco tonalità a scelta della D.L.. Dimensione mm 2260*330*4, n. 2 griglie esistenti mm L 530*H390. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV E.ARR.02). É compreso tutto quanto occorre per la messa in opera e per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	580,00
B.ARR.37	Pannello espositore a parete porta caramelle laterale alla cassa bar. Dimensione elemento (LxPxH) 108x2.3x90 cm. Composizione dell'elemento: pannello in metallo verniciato a polvere sulla facciata a vista e sulla facciata retrostante per una larghezza di cm 3 lungo tutto il perimetro colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., (LxH) 108x90 cm, spessore mm 3, incollato a sottostruttura di supporto piena in listellare (LxH) 104x86 cm spessore mm 20 rivestita sul perimetro a vista in laminato colore a scelta della D.L.. N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature. Montaggio degli elementi a parete con connessioni a scomparsa antisollevamento come da disegno (TAV. E.ARR.02). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	390,00
B.ARR.38	Pannello espositore a parete porta caramelle e prodotti vari. Dimensione elemento (LxPxH) 105x2.3x200 cm. Composizione dell'elemento: pannello in metallo verniciato a polvere sulla facciata a vista e sulla facciata retrostante per una larghezza di cm 3 lungo tutto il perimetro colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., (LxH) 105x200 cm, spessore mm 3, incollato a sottostruttura di supporto piena in	CAD	600,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>listellare (LxH) 101x196 cm spessore mm 20 rivestita sul perimetro a vista in laminato colore a scelta della D.L..</p> <p>N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature.</p> <p>Montaggio degli elementi a parete con connessioni a scomparsa antisollevamento come da disegno (TAV. E.ARR.02). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>		
B.ARR.39	<p>Mensole SNACK zona banco cassa ristorante, dimensione d'ingombro massimo cm L 250*H 24*P36 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento: due ripiani spessore mm 30 realizzati in MDF con laccatura goffrata antigraffio, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., di profondità diverse, cm 36 la mensola superiore e cm 20 l'inferiore. Due elementi verticali di supporto spessore mm 20 e un fondale verticale di spessore mm 20, staccato dalla parete, a creare un intercapedine dove trovano collocazione due scatole di alimentazione e accesso USB per ricarica cellulari, complete di frutti e mascherine tipo LIVING LIGHT QUADRA o similare con interruttori e placche di finitura in tecnopolimero di colore a scelta della D.L..</p> <p>Il ripiano superiore sarà rivestito da un piano in vetro temperato retro verniciato, spessore mm 8, incollato al piano, finitura satinata, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L.</p> <p>Al di sotto della mensola inferiore saranno fissati n. 4 accessori porta borse realizzati in lamiera di metallo piegata e verniciata a polvere, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L..</p> <p>Gli elementi descritti saranno fissati a parete con staffe e ancoraggi a scomparsa composti e assemblati come da disegno (TAV. E.ARR.02).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	740,00
B.ARR.40	<p>Piani dei tavoli bar in laminato Solid stratificato spessore 10 mm con bordo rifinito con taglio inclinato e arrotondato diametro 700 mm, tipo "Pedrali – solid laminate" o similare.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.01).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	210,00
B.ARR.41	<p>Parete divisoria di arredo retroilluminata, autoportante e bifacciale, posizionata tra bar e sala ristorante.</p> <p>Struttura in alluminio anodizzato ancorata al mobile di servizio retrostante esistente da modificare (modifica computata nella voce B.ARR.42), pannello centrale costituito da due teli in PVC stampati digitalmente, con immagine fornita dal committente. Illuminazione LED interna su tutto il perimetro del telaio compresa, 24V e trasformatore 220V con spina di alimentazione. Fascia a pavimento corrispondente allo zoccolo realizzata in acciaio satinato leggermente rientrante rispetto al filo del rivestimento. Lunghezza di cm 215, profondità cm 6, altezza cm 195.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.01).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola</p>	A CORPO	2.400,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	d'arte nel locale di specifica destinazione.		
B.ARR.42	<p>Smontaggio e modifica mobile di servizio esistente presente nel ristorante. Adattamento del mobile con l'eliminazione di due ante, smaltimento della parte eccedente compreso, modifica del piano, rifacimento del fianco laterale a vista, rifacimento dello zoccolo in acciaio satinato leggermente rientrante rispetto al filo del mobile, formazione di nuovo schienale in legno di rovere stessa finitura del mobile esistente e rimontaggio del medesimo dietro la parete divisoria (voce B.ARR.41).</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.01). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	A CORPO	900,00
B.ARR.43	<p>Rivestimento monofacciale ispezionabile di ventilconvettore esistente.</p> <p>Dimensioni elemento (LxPxH) 140x30x80 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>Fianchi e frontale in laminato (tipo ABET LAMINATI – serie POLARIS o similare colore a scelta della D.L.) spessore mm 30.</p> <p>Griglie di aerazione collocate sulla parte sommitale e frontale costituite da lamelle in alluminio dimensione (LxPxH) 1400x10x30 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8.</p> <p>Zoccolo a filo di altezza 50 mm in laminato (tipo ABET LAMINATI – HPL COLLECTION – PATAGONIA, o similare, colore a scelta della D.L.) spessore mm 30, giunzione degli elementi angolare a 45°, piedino livellatore (non a vista per la presenza della zoccolatura) regolabile in altezza.</p> <p>Connessioni degli elementi con connettori di allineamento a scomparsa in legno o plastica tipo "lamello".</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.01). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	650,00
B.ARR.44	<p>Rivestimento monofacciale ispezionabile di ventilconvettore esistente.</p> <p>Dimensioni elemento (LxPxH) 103x30x80 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>Fianchi e frontale in laminato (tipo ABET LAMINATI serie POLARIS o similare colore a scelta della D.L.) spessore mm 30.</p> <p>Griglie di aerazione collocate sulla parte sommitale e frontale costituite da lamelle in alluminio dimensione (LxPxH) 1030x10x30 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8.</p> <p>Zoccolo a filo di altezza 50 mm in laminato (tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, o similare, colore a scelta della D.L.) spessore mm 30, giunzione degli elementi angolare a 45°, piedino livellatore (non a vista per la presenza della zoccolatura) regolabile in altezza.</p> <p>Connessioni degli elementi con connettori di allineamento a scomparsa in legno o plastica tipo "lamello".</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.01). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	500,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
B.ARR.45	<p>Rivestimento monofacciale ispezionabile di ventilconvettore esistente.</p> <p>Dimensioni elemento (LxPxH) 140x30x80 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>Fianchi e frontale in laminato (tipo ABET serie POLARISA o similare colore a scelta della D.L.) spessore mm 30.</p> <p>Griglie di aerazione collocate sulla parte sommitale e frontale costituite da lamelle in alluminio dimensione (LxPxH) 1400x10x30 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8.</p> <p>Zoccolo a filo di altezza 50 mm in laminato (tipo ABET LAMINATI serie POLARIS o similare, colore a scelta della D.L.) spessore mm 30, giunzione degli elementi angolare a 45°, piedino livellatore (non a vista per la presenza della zoccolatura) regolabile in altezza.</p> <p>Connessioni degli elementi con connettori di allineamento a scomparsa in legno o plastica tipo "lamello".</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.01).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	680,00
B.ARR.46	<p>Esecuzione dei collegamenti all'impianto idrico ed elettrico esistente per il corretto funzionamento delle attrezzature previste negli arredi e negli allestimenti di serie e su disegno che lo richiedono quali: attrezzature tecniche inserite nel banco bar, la creazione di n. 2 prese a parete nel retrobanco zona caffè di tipo schuko 10/16°A, l'alimentazione delle prese della mensola SNACK (B.ARR.39), l'alimentazione della parete divisoria bar ristorante (B.ARR.41). Comprensivi di tutti gli adattamenti, assistenze murarie e modifiche atte a realizzare secondo normativa e a regola d'arte gli allacciamenti e lo sviluppo delle tubature necessarie fino all'impianto esistente.</p>	A CORPO	2.500,00
B.ARR.47	<p>Piastra di cottura doppia realizzata in ghisa trattata con smalto alimentare vetrificato per garantire igienicità e inattaccabilità da acidi e sali. Struttura in acciaio inox.</p> <p>Piastre superiori autobilanciate con durezza regolabile.</p> <p>Termostato regolabile fino a 300° C.</p> <p>Piastra superiore rigata e inferiore liscia.</p> <p>Potenza nominale KW 3,10.</p> <p>Dimensione piano cottura mm 500*255.</p> <p>Dimensioni mm 515*435*235</p> <p>Elemento da posizionare nella cucina del ristorante.</p>	CAD	735,00
B.ARR.48	<p>Affettatrice in alluminio e acciaio inox con trattamento brevettato per il contatto con gli alimenti e resistenza alla corrosione. Conforme alla normativa sulle affettatrici professionali EN 1974.</p> <p>Lama verticale diametro 350 mm.</p> <p>Supporto lama con doppio cuscinetto a sfera.</p> <p>Motore ventilato.</p> <p>Protezione termica.</p> <p>Carrello removibile con blocco.</p> <p>Trasmissione cinghia.</p>	CAD	2.230,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	Puntine pressamerce smontabili. Certificata per alimenti. Durezza filo tagliente HRC 58/59. Taglio utile 335 x 260 mm. Taglio spessore mm 0-16. Affilatoio fisso. Lama in acciaio inox. Alimentazione trifase 300W 400V. Interruttore Partenza Arresto Con Centralina 24V. Dimensioni 600*720*550 mm. Elemento da posizionare nella cucina del ristorante.		
B.ARR.49	Spremiagrumi elettrico con corpo in metallo, base in alluminio antiacido, base con bicchiere extra-large in acciaio inox, filtro in ABS, mandrini rinforzati di tre misure diverse, piccolo per limoni e lime, medio per arance e grande per pompelmi. Pulsante ON/OFF. Tensione 220-240v~, 50-60 Hz, 250W.	CAD	1.325,00
B.ARR.50	Cioccolatiera con riscaldamento a bagnomaria. Bacinella di raccolta con indicatore di livello. Rubinetto di scarico rimovibile. Caldaia in acciaio inox con protezione contro surriscaldamento. Interruttore on/off con spia. Corpo esterno in plastica, contenitore in policarbonato, agitatore in acciaio inox, ala agitatrice rotante in plastica. Regolazione della temperatura continua, 0°C a 85°C. Capacità 7,5 litri. Potenza 1006W. Dimensioni 280*410*580 mm	CAD	1.045,00
B.ARR.51	Robot multifunzione. Trita, frulla, impasta, mescola, frantuma, omogenizza, riscalda e cuoce. Recipiente in acciaio inox da 3,7 lt. Capacità liquida 2,5 lt. Temperatura di cottura fino 140° C. Mozzo coltelli a smontaggio rapido per una facile pulizia. Coperchio di chiusura di sicurezza a tenuta stagna, dotato di pala raschiatrice per vasca e per coperchio. Velocità variabile da 100 a 3500 giri/min. Alta velocità 4500 giri/min. Completo di spatola e farfalla mescolatrice. Potenza 1800 W monofase. Dimensioni 226*338*522 mm Elemento da posizionare nella cucina del ristorante.	CAD	3.070,00
B.ARR.51A	Set bacinella supplementare	CAD	1.020,00
B.ARR.51B	Coltello micro dentato (funzione blender)	CAD	125,00
B.ARR.51C	Coltello micro liscio (funzione cutter)	CAD	125,00
B.ARR.52	Leggio porta documenti da parete con 5 pannelli formato A4, dotato di dorso con magneti per essere appeso a supporti in metallo. Ideale per l'uso nel settore alimentare e in altri ambienti sottoposti al regolamento HACCP. Dimensioni LxPxH 28x3,5x34 cm. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.03.	CAD	60,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.		
B.ARR.53	<p>Tasca magnetica porta prezzi.</p> <p>Descrizione dell'elemento:</p> <p>Tasca magnetica porta prezzi in acrilico trasparente piegato formato A8.</p> <p>Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.03.</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	1.50
B.ARR.54	<p>Porta prezzi da banco.</p> <p>Descrizione dell'elemento:</p> <p>Porta prezzi in acrilico trasparente piegato, dimensione L*P*H cm 8.30*5.5*3.3.</p> <p>Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.03.</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	1.50
B.ARR.55	<p>Porta sacchetti merendine magnetico in lamiera di metallo.</p> <p>Dimensione elemento: (LxPxH) 2x15x8 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>lamiera di metallo piegata e verniciata a polvere, spessore mm2, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., dotata di magneti incollati all'elemento mobile per posizionamento libero su pannello espositore metallico.</p> <p>Portata totale dei magneti 1 Kg.</p> <p>N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.03).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	15,00
B.ARR.56	<p>Porta caramelle magnetico.</p> <p>Dimensione elemento: (LxPxH) 30x9x4 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>supporto magnetico rettangolare in lamiera di metallo verniciata a polvere, spessore mm 2, dimensione (LxH) 30x4 cm, colore BIANCO tonalità a a scelta della D.L., dotata di magneti incollati all'elemento mobile per posizionamento libero su pannello espositore metallico.</p> <p>Vaschetta in metacrilato trasparente piegato, spessore mm 2, incollato al supporto di metallo con adesivo invisibile.</p> <p>Portata totale dei magneti 2 Kg.</p> <p>N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.03).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	42,00
B.ARR.57	<p>Porta merendine magnetico.</p> <p>Dimensione elemento: (LxPxH) 30x18x4 cm.</p>	CAD	48,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>Composizione dell'elemento: supporto magnetico rettangolare in lamiera di metallo verniciata a polvere, spessore mm 2, dimensione (LxH) 30x4 cm, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., dotata di magneti incollati all'elemento mobile per posizionamento libero su pannello espositore metallico. Vaschetta in metacrilato trasparente piegato, spessore mm 2, incollato al supporto di metallo con adesivo invisibile. Portata totale dei magneti 2 Kg. N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.03). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>		
B.ARR.58	<p>Porta riviste/giornali magnetico. Dimensione elemento: (LxPxH) 30x16x42 cm. Composizione dell'elemento: supporto magnetico rettangolare in lamiera di metallo verniciato a polvere, spessore mm 2, dimensione (LxH) 25*4 cm, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L. dotata di magneti incollati all'elemento mobile per posizionamento libero su pannello espositore metallico. Elemento in metacrilato tagliato al laser e piegato, colore trasparente, spessore 8 mm, tipo "Wallpaper Esprimo design" o similare, ancorato alla piastra metallica con viti o adesivo invisibile. Portata totale dei magneti 2 Kg. N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.03). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	170,00
B.ARR.59	<p>Porta prodotti magnetico. Dimensione elemento: (LxPxH) 33x22x8 cm. Composizione dell'elemento: supporto magnetico in lamiera di metallo piegata verniciata a polvere, spessore mm 2, raggio di piegatura minimo, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L., dotata di magneti incollati all'elemento mobile per posizionamento libero su pannello espositore metallico. Vaschetta estraibile in metacrilato trasparente piegato, spessore mm 2, realizzata per essere appoggiata al supporto di metallo. Portata totale dei magneti 4 Kg. N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature. Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.03). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	60,00
B.ARR.60	<p>Porta prodotti magnetico. Dimensione elemento: (LxPxH) 33x22x9 cm. Composizione dell'elemento: supporto magnetico in lamiera di metallo piegata verniciata a polvere, spessore mm 2, raggio di piegatura minimo, colore</p>	CAD	72,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>BIANCO tonalità a scelta della D.L., dotata di magneti incollati all'elemento mobile per posizionamento libero su pannello espositore metallico.</p> <p>N. 2 vaschette estraibili in metacrilato trasparente piegato, spessore mm 2, realizzate per essere appoggiata al supporto di metallo.</p> <p>Portata totale dei magneti 4 Kg.</p> <p>N.B. tutti i bordi in metallo dovranno essere molati e privi di sbavature.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.03).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>		
	RISTORANTE POLVERIERA		
R.ARR.01	<p>Parete divisoria locale office.</p> <p>Principali dati dimensionali della parete: sviluppo a "L" (LxPxH) cm 181+464*11.5*230 cm + chiusura parziale finestra cm 100*11.50*130.</p> <p>La parete in arredo è costituita da sottostruttura in legno ancorata a terra, pannelli di multistrato spessore mm 20; rivestimento lato esterno in piastrella di gres porcellanato di grande formato tipo "Fondovalle" serie "Res Art" colore TALC o similare, dimensione lastre mm 1200*2400*spessore 6,5, incollato a sottostruttura; rivestimento lato interno in laminato spessore mm 150 tipo ABET LAMINATI serie POLARIS o similare, colore a scelta della D.L..</p> <p>Fascia a pavimento corrispondente allo zoccolo realizzata in acciaio, finitura satinata, leggermente rientrante rispetto al filo del rivestimento, H cm 4.</p> <p>La parete verso il lato esterno seguirà, per un tratto di cm 280, l'andamento della rampa inclinato.</p> <p>La parete comprende una porta scorrevole dimensione cm 80*210 con controtelaio metallico tipo "Scigno Essential" o similare; la porta cieca sarà rivestita come la parete, in ceramica lato verso il ristorante e in laminato verso l'interno dell'office.</p> <p>La maniglia della porta sarà di tipo a incasso a scomparsa tipo "Olivari mod. Siro" o similare, finitura cromo satinato, dimensione mm 128*37*13.</p> <p>Parziale chiusura della finestra verso il corridoio d'ingresso realizzata con le medesime caratteristiche e materiali della parete.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.04).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	A CORPO	6.400,00
R.ARR.02	<p>Mobile di servizio per office con fondo cieco, spazi a giorno nella parte superiore, n. 6 ante a battente e 4 cassetti nella parte inferiore, elemento cieco a rivestimento di ventil convettore esistente.</p> <p>Principali dati dimensionali: (LxPxH) CM 411*200*35/50 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>MOBILE CONTENITORE: fianchi spessore 30 mm in laminato, tipo ABET LAMINATI serie POLARIS colore a scelta della D.L., aventi lato interno con predisposizione dei fori per i ripiani mobili.</p>	A CORPO	4.600,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>Top, ripiani mobili e ripiani fissi in laminato tipo ABET LAMINATI – serie POLARIS colore a scelta della D.L., spessore mm 30.</p> <p>Fondale di chiusura in laminato tipo ABET LAMINATI – serie POLARIS colore a scelta della D.L., spessore mm 6, inserito in apposita sede ricavata nei fianchi. Reggipiani in metallo con doppio perno a squadra.</p> <p>Ante, cassette realizzati in laminato, spessore mm 20, tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, colore a scelta della D.L., maniglie in alluminio finitura inox, fissate a filo sulla testa dell'anta e frontale dei cassette.</p> <p>Zoccolo a filo di altezza 50 mm in laminato tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, colore a scelta della D.L., spessore mm 30, piedini livellatori (non a vista per la presenza della zoccolatura) regolabili in altezza dall'interno del mobile, con vite di regolazione situata sul ripiano fisso di base, completo di tappo coprivite in plastica in tinta con il laminato.</p> <p>Connessioni degli elementi con connettori di allineamento a scomparsa in legno o plastica tipo "lamello".</p> <p>In corrispondenza del fondale del primo modulo a destra è prevista una scatola di alimentazione completa di frutti e mascherina tipo LIVING LIGHT QUADRA o similare con interruttori e placca di finitura in tecnopolimero di colore a scelta della D.L.</p> <p>RIVESTIMENTO VENTIL CONVETTORE: rivestimento monofacciale ispezionabile di ventilconvettore esistente, fianchi e frontale in laminato tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, colore a scelta della D.L., spessore mm 30.</p> <p>Griglie di aerazione collocate sulla parte sommitale e frontale costituite da lamelle in alluminio dimensione (LxPxH) 1320x10x30 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8.</p> <p>Zoccolo a filo di altezza 50 mm in laminato tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, colore a scelta della D.L., spessore mm 30, piedino livellatore (non a vista per la presenza della zoccolatura) regolabile in altezza.</p> <p>Connessioni degli elementi con connettori di allineamento a scomparsa in legno o plastica tipo "lamello".</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.04).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>		
R.ARR.03	<p>Armadio refrigerato per bevande realizzato in lamiera d'acciaio verniciata colore bianco trattata anticorrosione.</p> <p>Dimensioni (L*P*H) 775*740*1872 mm.</p> <p>Porta cieca con guarnizione magnetica.</p> <p>Evaporatore ventilato a roll bond mod. PR.</p> <p>Evaporatore ventilato a pacco alettato mod. PV.</p> <p>Sistema condensante statico a fili (con agitatore).</p> <p>Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico.</p> <p>Piedini regolabili.</p> <p>Temperatura +2°C+10°C.</p> <p>Gas refrigerante R134a/R600a.</p> <p>Classe climatica 4(30°C-55%UR).</p> <p>Potenza 310W.</p> <p>Consumo 3.2Kwh/24h.</p> <p>Sei ripiani removibili+1fondo vasca.</p>	CAD	1.980,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
R.ARR.04	Rimozione griglie di areazione in legno dei venticonvettori esistenti e sostituzione con griglia in lamelle in alluminio sezione dimensione (LxH) 30*10 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8, compresa la riquadratura delle sedi esistenti. Dimensione indicativa cm 130*15.	CAD	100,00
R.ARR.05	Espositore porta menu da terra per uso interno ed esterno con testiera intagliata con logo. Pannello a LED, fino a 50.000 ore di autonomia. Finitura antigraffio di colore nero. Pannello espositore Inclinato in formato A3 colore nero, posto su asta verticale e base a terra dotata di piedini regolabili. Dimensioni Totali: 530xh 1280x360mm, Area Visibile 410xh 287mm. Dimensioni Fogli: 420 x h 297 mm. Profondità espositore 25mm.	CAD	715,00
R.ARR.06	Portaombrelli in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, con vaschetta estraibile portaombrelli pieghevoli tipo "CAIMI BREVETTI – DESIGN COLLECTION" o similare. Dimensione elemento: (LxPxH) 35x20x50 cm. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.04. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	188,00
R.ARR.07	Sistemazione di elementi di arredo danneggiati quali sbeccature, rivestimenti lignei ammalorati, zoccoli in metallo da sostituire ecc., e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	1.800,00
R.ARR.08	Realizzazione di nuova presa elettrica per alimentazione eventuale macchina del caffè nella zona office con spine da 10A o da 16A o standard tedesco (tipo schuko), finitura spina e placca colore BIANCO, compresi adattamenti, modifiche, opere murarie secondo normativa e regola dell'arte. sono compresi i materiali per dare l'opera compiuta.	A CORPO	180,00
	CAFFETTERIA DI GOLA: SALA COLAZIONE		
SC.ARR.01	Armadio frigorifero in acciaio con una porta a vetri. Dati dimensionali: (L*P*H) mm 750*700*h2100. Caratteristiche dell'elemento: realizzato in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite". Capacità 534 lt, temperatura +2°, +10°. Potenza nominale kW 0,565. Classe 4 30°C-55%. Spessore isolamento mm 75. Tensione V 230/1/50Hz. n. 6 griglie plastificate. Centralina elett. DIGITAL. Gestione HACCP. Chiusura con chiave. Illuminazione interna.	CAD	2.800,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
SC.ARR.02	<p>Armadio freezer in acciaio con una porta a vetri.</p> <p>Dati dimensionali: (L*P*H) mm 750*700*h2100.</p> <p>Caratteristiche dell'elemento:</p> <p>realizzato in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite".</p> <p>Capacità 534 lt, temperatura -10°,-20°.</p> <p>Potenza nominale kW 0,856.</p> <p>Classe 4 30°C-55%.</p> <p>Spessore isolamento mm 75.</p> <p>Tensione V 230/1/50Hz.</p> <p>n. 6 griglie plastificate.</p> <p>Centralina elett. DIGITAL.</p> <p>Gestione HACCP.</p> <p>Chiusura con chiave.</p> <p>Illuminazione interna.</p>	CAD	3.250,00
SC.ARR.03	<p>Rivestimento blocco frigoriferi in acciaio inox.</p> <p>Principali dati dimensionali: cm 188*78*h222</p> <p>Descrizione dell'elemento: sottostruttura realizzata in multistrato spessore mm 20, rivestimento in acciaio inox, compreso zoccolo frontale a chiusura dei piedini degli elementi frigo.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.05).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	A CORPO	880,00
SC.ARR.04	<p>Mensole SNACK zona ingresso, dimensione d'ingombro massimo cm L 300*H 24*P36 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento: due ripiani spessore mm 30 realizzati in laminato tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, colore a scelta della D.L., di profondità diverse, cm 36 la mensola superiore e cm 20 l'inferiore. Due elementi verticali di supporto spessore mm 20 e un fondale verticale di spessore mm 20, staccato dalla parete, a creare un intercapedine dove trovano collocazione due scatole di alimentazione e accesso USB per ricarica cellulari, complete di frutti e mascherine tipo LIVING LIGHT QUADRA o similare con interruttori e placche di finitura in tecnopolimero di colore a scelta della D.L..</p> <p>Il ripiano superiore sarà rivestito da un piano in vetro temperato retro verniciato, spessore mm 8, incollato al piano, finitura satinata, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L.</p> <p>Al di sotto della mensola inferiore saranno fissati n. 4 accessori porta borse realizzati in lamiera di metallo piegata e verniciata a polvere, colore BIANCO tonalità a scelta della D.L..</p> <p>Gli elementi descritti saranno fissati a parete con staffe e ancoraggi a scomparsa composti e assemblati come da disegno (TAV. E.ARR.05).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	A CORPO	760,00
SC.ARR.05	<p>Pannelli acustici installati a parete.</p> <p>Composizione dell'elemento: sottostruttura portante in multistrato di legno spessore mm 20, imbottitura in poliuretano espanso a</p>	MQ	430,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>cellule aperte densità 16 kg/mq, spessore mm 25; seconda imbottitura in ovatta in fibra sintetica ignifuga, spessore mm 5; rivestimento finale in tessuto TREVIRA CS ignifugo (classe 1) finitura e colore a scelta della D.L.. Spessore complessivo del pannello spessore mm 30.</p> <p>Tali pannelli ancorati a listelli orizzontali fissati a parete, saranno retroilluminati da barre led luce radente (inclusi corpi illuminanti, alimentatori e trasformatori remoti) posti superiormente al pannello. Sviluppo complessivo lato sx cm 1000, lato dx cm 600 per una h di cm 50.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.05). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>		
SC.ARR.06	<p>Imbottitura schienale per panche esistenti.</p> <p>Composizione dell'elemento: sottostruttura portante in multistrato di legno spessore mm 20, imbottitura in poliuretano espanso a cellule aperte densità 30 kg/mq, spessore mm 25; seconda imbottitura in ovatta in fibra sintetica ignifuga, spessore mm 5; rivestimento finale in tessuto spalmato ignifugo tipo "Skill", superficie con grana opaca effetto pelle tipologia e colore a scelta della D.L., peso 520 gr/mq, composizione 69% PVC-20% PES – 10% COT-1% PU, impermeabile e lavabile. Compreso il fissaggio con elementi a scomparsa su schienale in legno esistente.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.05). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	ML	140,00
SC.ARR.07	<p>Imbottitura sagomata per sedute panche esistenti.</p> <p>Composizione dell'elemento: sottostruttura portante in multistrato di legno spessore mm 10, imbottitura in poliuretano espanso a cellule aperte densità 30 kg/mq, spessore mm 25; seconda imbottitura in ovatta in fibra sintetica ignifuga, spessore mm 5; rivestimento finale in tessuto spalmato ignifugo tipo "Skill", superficie con grana opaca effetto pelle tipologia e colore a scelta della D.L., peso 520 gr/mq, composizione 69% PVC-20% PES – 10% COT-1% PU, impermeabile e lavabile.</p> <p>Compreso il fissaggio con viti da sotto su seduta in legno esistente.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.05). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	ML	160,00
SC.ARR.08	<p>Rimozione griglie di areazione in legno dei venticonvettori esistenti (compreso smaltimento) e sostituzione con griglia in lamelle in alluminio sezione dimensione (LxH) 30*10 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8, compresa la riquadratura delle sedi esistenti.</p> <p>Dimensione mm 1030*140.</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.05). E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	100,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
SC.ARR.09	<p>Rivestimento monofacciale ispezionabile di ventilconvettore esistente.</p> <p>Dimensioni elemento (LxPxH) 120x30x80 cm.</p> <p>Composizione dell'elemento:</p> <p>Fianchi e frontale in laminato (tipo ABET LAMINATI serie POLARIS o similare colore a scelta della D.L.) spessore mm 30.</p> <p>Griglie di aerazione collocate sulla parte sommitale e frontale costituite da lamelle in alluminio dimensione (LxPxH) 1200x10x30 mm, assemblate con distanziali in alluminio di mm 8.</p> <p>Zoccolo a filo di altezza 50 mm in laminato (tipo ABET LAMINATI serie POLARIS, o similare, colore a scelta della D.L.) spessore mm 30, giunzione degli elementi angolare a 45°, piedino livellatore (non a vista per la presenza della zoccolatura) regolabile in altezza.</p> <p>Connessioni degli elementi con connettori di allineamento a scomparsa in legno o plastica tipo "lamello".</p> <p>Il tutto composto e assemblato come da disegno (TAV. E.ARR.05).</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	610,00
SC.ARR.10	<p>Sistemazione di elementi di arredo danneggiati quali sbeccature, rivestimenti lignei ammalorati, zocchi in metallo da sostituire ecc., e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	A CORPO	1.600,00
SC.ARR.11	<p>Fornitura e posa di porta "va e vieni" ad anta unica, luce netta circa cm 90*210, in laminato colore a scelta della D.L., dotata di oblò vetrato e rinforzo della parte inferiore dell'anta in acciaio spazzolato su entrambe i lati.</p>	CAD	1.050,00
SC.ARR.12	<p>Espositore porta menu da parete per uso interno ed esterno con testiera intagliata con logo. Pannello a LED, fino a 50.000 ore di autonomia. Finitura antigraffio di colore nero. Dimensioni Testiera: 2 x A4 Verticale, Dimensioni Totali: 320 x 764mm, Area Visibile 200 x 584mm, Dimensioni Fogli: 210 x 594mm. Profondità 25mm.</p> <p>Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.05.</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	507,00
SC.ARR.13	<p>Portaombrelli in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, con vaschetta estraibile portaombrelli pieghevoli tipo "CAIMI BREVETTI – DESIGN COLLECTION" o similare.</p> <p>Dimensione elemento: (LxPxH) 35x20x50 cm.</p> <p>Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.05.</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	CAD	188,00
SC.ARR.14	<p>Sostituzione rinforzo panche esistenti con nuova staffa di metallo piegata e verniciata a polvere, colore a scelta della D.L., spessore mm 4, ancorata a parete e a seduta, compreso smaltimento dei materiali di risulta. Dimensione mm L350*P80*H170. Interasse circa mm 1000.</p> <p>Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.05.</p>	CAD	46,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.		
SC.ARR.15	Esecuzione dei collegamenti elettrici necessari per alimentare la mensola SNACK (SC.ARR.04) e i LED dei pannelli acustici (SC.ARR.05), allacciamento dei due frigoriferi a libero servizio (SC.ARR.01-SC.ARR.02) e alimentazione pannello portamenu a parete (SC.ARR.12). Compresi tutti gli adattamenti, assistenze murarie e modifiche atte a realizzare secondo normativa e a regola d'arte gli allacciamenti e lo sviluppo delle tubature necessarie fino all'impianto esistente e l'alloggiamento remoto dei trasformatori.	A CORPO	1.200,00
	BAR: OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE		
DR.ARR.01	Demolizione di tramezzo in cartongesso. Nella demolizione sono compresi la rimozione dei rivestimenti, i battiscopa ed il telaio porta scrigno, la rasatura e la finitura delle superfici che erano a contatto con la muratura rimossa. E' esclusa la tinteggiatura. Sono comprese le opere provvisionali di sostegno, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate, oneri di smaltimento. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	580,00
DR.ARR.02	Smontaggio e rimozione banco bar completo di struttura, elettrodomestici, lavello, ripiani e pedana. Sono comprese le opere provvisionali di sostegno, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate, oneri di smaltimento. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	1.500,00
DR.ARR.03	Smontaggio e rimozione banco accoglienza ristorante completo di struttura, ripiani. Sono comprese le opere provvisionali di sostegno, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate, oneri di smaltimento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	A CORPO	200,00
DR.ARR.04	Smontaggio e rimozione mobile di rivestimento del ventil convettore bar, sono compresi lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate, oneri di smaltimento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	CAD	70,00
DR.ARR.05 S03.P10.020	Demolizione rivestimenti murali, interni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno. E' esclusa la preparazione per l'eventuale rivestimento delle superfici portate a nudo. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	MQ	11,10

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
DR.ARR.06 S03.R20.000	Rimozione di infissi (porta scorrevole bar-ristorante) Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc. Sono compresi: le opere murarie, il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	MQ	18,94
DR.ARR.07	Rimozione piano tavoli in laminato, compreso lo smaltimento, il trasporto presso le discariche autorizzate e gli oneri di smaltimento. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	CAD	20,00
	SALA COLAZIONE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
DR.ARR.08 S03.R20.000	Rimozione di infissi (porta a battente locale office) Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc. Sono compresi: le opere murarie il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	MQ	18,94
DR.ARR.09	Smontaggio e rimozione completa degli arredi e del banco cassa della sala d'ingresso, compreso di mobili indipendenti, mobili su misura, ripiani, mensole, rivestimento ventil convettore e pedana. Sono compresi: ripristini murari, lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate e gli oneri di smaltimento. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	210,00
DR.ARR.10	Spostamento mobile office nel locale adiacente la cucina. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	60,00
DR.ARR.11	Spostamento frigoriferi bibite e gelati locale office adiacente. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00. E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.	A CORPO	100,00
DR.ARR.12	Rimozione frigorifero orizzontale locale office. Sono compresi: lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate e gli oneri di smaltimento. Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00.	A CORPO	325,00

CODICE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.		
	SALA COLAZIONE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
DR.ARR.13	<p>Smontaggio e rimozione completa degli arredi prospettanti l'ingresso della cucina, compreso di mobili indipendenti, mobili su misura, ripiani, mensole, rivestimento ventil convettore. Sono compresi: lo smaltimento di tutto il materiale di risulta con il trasporto presso le discariche autorizzate e gli oneri di smaltimento.</p> <p>Il tutto come indicato nella TAV. E.ARR.00.</p> <p>E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte nel locale di specifica destinazione.</p>	A CORPO	200,00